Spezifikation
Specification

KETTLITZ-Mediaplast AT

Ersetzt Spezifikation vom: 01.06.1998
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.05.1999
Valid from:

Chemische Charakterisierung: hochsiedende Alkohole
Chemical Characteristics: high boiling alcohols

Aussehen: beigefarbene Pastillen
Appearance: beige pastilles

Verpackung: Papiersäcke mit 20 kg Nettoinhalt
Packing: paper bags containing 20 kg net

Lagerfähigkeit: 3 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 3 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
* Asche (%) Ash	Kettlitz-Methode A 3.1 Kettlitz method A 3.1	< 1
* Schmelzpunkt (°C) Melting Point	nach Dr. Linström acc. Dr. Linström	53 ± 5

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Dichte (g/cm³) 20 °C Density	rechnerisch mathematically	ca. 0,84
Schüttdichte (g/ml) Bulk Density	DIN EN ISO 60	ca. 0,4

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The datas, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen
Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com